

Crusader Flex™ Diseño complejo

- Gran resistencia térmica y protección completa de la mano y la muñeca.
- Excepcional duración: muy superior a los guantes de algodón de 24 oz., los guantes aislantes o de tejido absorbente.
- Calidad y ventajas evidentes sobre otros guantes termoaislantes: destreza manual y agarre firme.



Aplicación

- Manipulación de objetos de vidrio calientes.
- Industria del caucho: desmoldeo de neumáticos, correas y perfiles, vulcanización, calandrado, etc...
- Desmoldeo de termoplásticos.
- Manipulación de piezas de fundición calientes.
- Manipulación de bandejas de madera calientes.
- Sacar objetos esterilizados del autoclave.

Embalaje

72 pares por caja.

Especificaciones

Ref	Tipo	Estilo	Tamaño EN	Longitud
42-445*	Todo recubierto	Guantelete	9, 10	240 mm
42-474	Todo recubierto	Guantelete	9, 10	330 mm

Características & Ventajas

- » **Proceso exclusivo para unir firmemente el robusto revestimiento de NBA al fieltro especial.**
Muy resistente a cortes, rasgones y abrasión. Agarre firme de objetos secos y con aceite.
- » **Barrera térmica y revestimiento sobre toda la longitud del guante**
Protección eficaz del dorso de la mano, el antebrazo y la muñeca contra altas temperaturas (180 °C).
- » **El revestimiento y la base del guante son muy flexibles**
Menor desgaste. Facilita la manipulación.
- » **No contiene amianto**
Mayor seguridad del usuario.
- » **Se puede lavar una y otra vez**
Un guante que dura mucho y que puede reutilizarse muchas veces es una forma eficaz de reducir los costes.
- » **Particularmente resistente al desgaste**
Se ha demostrado que el guante Crusader Flex dura 8 veces más que el amianto, 5 veces más que el tejido esponja y 4 veces más que el algodón de 24 oz.
- » **Base de fieltro no tejido que absorbe la transpiración**
La mano está mejor ventilada en entornos calientes.
- » **Sin costuras en la superficie de trabajo**
Más confortable y no irrita la piel.



2241



X2XXXX

CE 0493

J.L. VICENTIZ, S.L.
48110 GATIKA (Bizkaia)
e-mail: vicentiz@vicentiz.com

*42-445 Tamaños 9, 10: para aplicaciones especiales.