

GSA

1240°C - 1280°C



PASTA GRES "SAINT-AMAND"

Rev. 02/03

DESCRIPCIÓN

Pasta para gres de Saint-Amand en Puisaye, una reconocida y tradicional región alfarera de Francia (Borgoña). Muy adecuada para alfarería, cerámica artística y pavimentos y revestimientos artesanales. Para mono y bicocción.

GAMA Y PRESENTACIÓN

Ref.	Humedad % aprox.	Descripción	Consistencia*		Presentación
			Base mm	Kg	
GSA	20	Pasta gres Saint-Amand para torno y modelado	20	4.5 - 6.0	Envasada en cortes de 10 Kg 1 Palet = 100 cortes = 1000 Kg

* Consistencia de extrusión. Para otras consistencias y/o presentaciones, consultar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Análisis Químico %										Plasticidad (Atterberg)		Calcimetría %
SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO	L.O.I	L.L.	I.P.	
66.30	19.22	1.41	0.86	0.22	0.15	0.32	1.68	0.02	4.27	45	18	0

Color crudo	Contracción de secado %	Rango cocción °C	Contracción de cocción %	Absorción de agua %	Coeficientes de dilatación térmica lineal x10 ⁻⁷ °C ⁻¹			
					α ₂₅₋₃₀₀	α ₃₀₀₋₅₀₀	α ₅₀₀₋₆₅₀	α ₂₅₋₆₅₀
gris oscuro	4.8	1240-1280	11	0.2	45.3	56.4	85.5	58.5

Los datos especificados son indicativos, procedentes de análisis de caracterización de muestras representativas y de promedios de controles rutinarios de fabricación. Las características de los productos son susceptibles de modificación.

J.L. VICENTIZ, S.L. - Suministros Cerámicos

www.vicentiz.com

Bº Ugarte, s/n-P.1-Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia) - Tel. (34) 94 615 65 99 / 94 615 67 49 - Fax (34) 94 615 58 84 - E-mail: vicentiz@vicentiz.com