

J.L. VICENTIZ, S.L.
SUMINISTROS CERAMICOS

Bº Ugarte, s/n. - Pabellón 1 - Nave 10 - 48110 GATIKA (Bizkaia)
Tif. 94-6156599 – 94-6156749 - FAX. 94-6155884 - e-mail: vicentiz@vicentiz.com



Pasta **E**

Pasta blanca de baja temperatura.

Fecha de revisión: Julio-2004

Nº de revisión: 2

TIPO DE COMPOSICION

Loza calcarea

COLOR

Muy blanco

COORDENADAS CROMATICAS

L 91.07

a 0.19

b 5.63

INDICE DE PLASTICIDAD

13.00

TEMPERATURA DE COCCION

1000°C- 1020°C

PROPIEDADES FÍSICAS EN COCIDO

Contracción lineal seco (110°C) (%)	3.75 ± 0.5
Contracción total (1020°C) (%)	4.15
Absorción de agua (1020°C) (%)	18.50

PPC

16.85

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA

$\alpha_{25-300} = 73.08 \cdot 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

$\alpha_{300-500} = 93.35 \cdot 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

$\alpha_{500-650} = 124.68 \cdot 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$